

Aanvullingsblad voor een Sprinter met 4x4 aandrijving. Voor de overige gegevens kunt u het Specificatieblad van de 4x2 aangedreven uitvoering van het betreffende voertuig raadplegen. Chassisteekeningen, opbouwrichtlijnen en overige info: <http://ABH-Infoportal.Mercedes-Benz.com>.

Leveringsprogramma:**ZG1:** 4x4 inschakelbaar**ZG3:** 4x4 inschakelbaar met terreinreductie (terreinreductie van 40%, schakeling in midden differentieel)**Sprinter Gesloten bestelwagens**

316 CDI / 319 CDI wielbasis 366 cm, 432 cm en 432L cm

516 CDI / 519 CDI wielbasis 366 cm, 432 cm en 432L cm

Sprinter Tourer

316 CDI / 319 CDI wielbasis 366 cm

Sprinter Chassis cabine

316 CDI / 319 CDI wielbasis 366 cm en 432 cm

516 CDI / 519 CDI wielbasis 366 cm en 432 cm

Sprinter Chassis dubbelcabine

316 CDI / 319 CDI wielbasis 366 cm en 432 cm

516 CDI / 519 CDI wielbasis 366 cm en 432 cm

Zowel bij de 3-serie als de 5-Serie is een minimale referentie massa > 2611 kg vereist (af fabriek).

Bij de Sprinter 4x4 worden o.a. onderstaande SA codes eveneens aangestuurd:**MP6:** Motoruitvoering Euro VI**MQ0:** OBD-D**MI9:** Wegval Eco-Start-Stop Functie**M49:** Dynamo 14V / 180A**FU5:** Buitenspiegels zonder knipperlichten**KB7:** Brandstoftank 93 liter**L44:** Knipperlichten zijdelings**T75:** Handgreep voorportieren**W73** Opstap achterdeuren

Hydraulische stuurbekrachtiging

Bij de Sprinter 4x4 wordt de volgende (afwijkende t.o.v. standaard) bandenmaat gemonteerd:

3-serie: 225/75 R16 (ipv 235/65 R16)**5-serie:** 205/75 R16 (ipv 195/75 R16)

- Raadpleeg altijd uw dealer/MBKS voor de leverbaarheid af-fabriek van optionele en verplichte opties.

Overige gegevens en afwijkende maten / gewichten van de Sprinter met 4x4 aandrijving:

- Overbrengverhouding; 35% vooras / 65% achteras
- Extra voertuighoogte voor; + 110mm / achter + 90mm
- Meergewicht 4x4 (excl. aangestuurde SA-codes); 155kg (ZG1) / 160kg (ZG3)
- Draaicirkel; + 70cm (WB366) en + 80cm (WB432)

